

# NU 704 315/80R22.5



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ширина профиля         | 315       |
| Высота профиля         | 80        |
| Посадочный диаметр     | 22,5      |
| Категория(индекс)      | G         |
| Тип рисунка протектора | Карьерная |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер!                                                                                | 315/80R22.5     |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Всепозиционная  |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | -               |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 156/150 157/154 |
| Индекс категории скорости                                                                  | L G             |
| Индекс давления PSI                                                                        | 130             |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная      |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное     |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК             |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Карьерная       |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 120 90          |

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1092 ± 4                      |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 316                           |
| Статический радиус, мм.                                             | 507 ± 8                       |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 4 000 3 350                   |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 4 125 3 750                   |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 9.2                           |
| Обод рекомендуемый                                                  | 9.00                          |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | УБ                            |
| Ездовая камера                                                      | -                             |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                             |
| Ободная лента                                                       | -                             |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR                      |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 22.11.14-142-98358561-2021 |